

AQUATROL™

SERIE AT -

Tanques de Presión

Los Tanques Aquatrol™ ofrecen una alternativa confiable y económica para todas sus aplicaciones ligeras residenciales y comerciales de alta resistencia. Los Tanques Aquatrol™ están disponibles en una variedad de tamaños que van desde 0618 hasta 6383.

Todos los tanques de hasta 16" son NSF / ANSI 44 certificados. Aquatrol™ orgullosamente ofrece una garantía de 10 años en los tanques de 6" - 13" y 5 años de garantía en todos los tanques de 14" - 63".

Tanques de presión Aquatrol™ proporcionan características de rendimiento y durabilidad excepcionales mientras que le dan beneficios de ahorro por sus precios competitivos. Con Aquatrol™ realmente no hay necesidad de ir con una alternativa de mayor precio.

* Para obtener instrucciones completas de instalación y manejo, por favor visite:
https://aquatroltech.com/dl/data_sheets/AT-SERIES_DS.pdf



Certificado por NSF Internacional
contra NSF / ANSI Estándar 61
para requisitos de materiales únicamente

COMPONENTE



AQUATROL™
TANQUES DE PRESIÓN

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Confiabilidad de costo efectivo.
- Fácil manejo e instalación.
- Bases estándar y trípode.
- NSF / ANSI 44 certificado.
- Rendimiento excepcional.
- Durabilidad.

APLICACIONES

- Residencial, Comercial é Industrial
- Suavizadores de agua
- Filtración de agua
- Desmineralizadores
- Almacenamiento

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tanques de 6" - 36" : Cubierta Interior de Polietileno
Tanques de 40" - 63" : FRP

GARANTÍA

Tanques de 6" - 13" : 10 años de garantía
Tanques de 14" - 63" : 5 años de garantía

TIPOS DE CONEXIONES

- Conexiones de 2.5", 4" y 6"
- Superior, Superior é Inferior
- Rosca y/o Brida

MÁXIMA TEMPERATURA OPERACIONAL

- 104°F (40°C)

MÁXIMA PRESIÓN OPERACIONAL

- 150 PSI (10 Bar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión Máxima : 10.5 Bar (150 PSIG)
 - Temperatura Máxima: 49°C (120°F)
 - Temperatura Mínima: 1°C (34°F)
 - Vacío Máximo: 140 mmHg (5.5" Hg)
- NO EXCEDER ESTAS ESPECIFICACIONES

FACTORES DE SEGURIDAD

- 100,000 Pruebas de Ciclo Sin Fugas
- Factor de Seguridad: 4:1
- Estallo Mínimo a 600 psi

TANQUES DE PRESIÓN AQUATROL™

	Número de Parte	Tamaño (Diámetro x Altura)		Característica		Volumen Total		Capacidad (Media)†
		Pulgadas	Milímetros	Conexión	Color	Galones	Litros	Pie³
6"	AT-0618BL-25T	6 x 18	152 x 457	2.5" T	Azúl	1.8	6.8	0.30
	AT-0713BL-25T	7 x 13	177 x 330	2.5" T	Azúl	1.9	7.2	0.15
7"	AT-0713BK-25T	7 x 13	177 x 330	2.5" T	Negro	1.9	7.2	0.15
	AT-0717BK-25T	7 x 17	177 x 431	2.5" T	Negro	2.5	9.5	0.30
	AT-0717BL-25T	7 x 17	177 x 431	2.5" T	Azúl	2.5	9.5	0.30
	AT-0735BL-25T	7 x 35	177 x 889	2.5" T	Azúl	5.2	19.7	0.50
	AT-0744BL-25T	7 x 44	177 x 1117	2.5" T	Azúl	6.4	24.2	0.60
8"	AT-0817BL-25T	8 x 17	203 x 431	2.5" T	Azúl	2.9	11.0	0.33
	AT-0835BL-25T	8 x 35	203 x 889	2.5" T	Azúl	6.6	25.0	0.55
	AT-0844BL-25T	8 x 44	203 x 1117	2.5" T	Azúl	8.7	32.9	0.75
	AT-0844BK-25T	8 x 44	203 x 1117	2.5" T	Negro	8.7	32.9	0.75
9"	AT-0935BL-25T	9 x 35	228 x 889	2.5" T	Azúl	8.3	31.4	0.80
	AT-0948BL-25T	9 x 48	228 x 1219	2.5" T	Azúl	12.7	48.1	1.00
	AT-0948BK-25T	9 x 48	228 x 1219	2.5" T	Negro	12.7	48.1	1.00
10"	AT-1017BL-25T	10 x 17	254 x 431	2.5" T	Azúl	4.4	16.7	0.50
	AT-1017BK-25T	10 x 17	254 x 431	2.5" T	Negro	4.4	16.7	0.50
	AT-1035BK-25T	10 x 35	254 x 889	2.5" T	Negro	10.2	38.6	0.75
	AT-1035BL-25T	10 x 35	254 x 889	2.5" T	Azúl	10.2	38.6	0.75
	AT-1044BL-25T	10 x 44	254 x 1117	2.5" T	Azúl	13.1	49.6	1.00
	AT-1054BK-25T	10 x 54	254 x 1371	2.5" T	Negro	16.4	62.1	1.50
	AT-1054BL-25T	10 x 54	254 x 1371	2.5" T	Azúl	16.4	62.1	1.50
12"	AT-1248BL-25T	12 x 48	304 x 1219	2.5" T	Azúl	21.0	79.5	1.60
	AT-1252BL-25T	12 x 52	304 x 1320	2.5" T	Azúl	22.2	84.0	1.75
	AT-1252BK-25T	12 x 52	304 x 1320	2.5" T	Negro	22.2	84.0	1.75
	AT-1265BL-25T	12 x 65	304 x 1651	2.5" T	Azúl	28.0	106.0	1.85
13"	AT-1354BL-25T	13 x 54	330 x 1371	2.5" T	Azúl	27.5	104.1	2.00
	AT-1354BK-25T	13 x 54	330 x 1371	2.5" T	Negro	27.5	104.1	2.00
14"	AT-1465BL-25T	14 x 65	355 x 1651	2.5" T	Azúl	40.6	153.7	3.00
	AT-1465BK-25T	14 x 65	355 x 1651	2.5" T	Negro	40.6	153.7	3.00
	AT-1465BL-4T	14 x 65	355 x 1651	4" T	Azúl	40.6	153.7	3.00
16"	AT-1665BL-25T	16 x 65	406 x 1651	2.5" T	Azúl	49.0	185.5	4.00
	AT-1665BK-25T	16 x 65	406 x 1651	2.5" T	Negro	49.0	185.5	4.00
	AT-1665BL-4T	16 x 65	406 x 1651	4" T	Azúl	49.0	185.5	4.00
	AT-1665NA-4T4B	16 x 65	406 x 1651	4" T 4" B	Natural	49.0	185.5	4.00
18"	AT-1865NA-4T	18 x 65	457 x 1651	4" T	Natural	66.7	252.5	5.00
	AT-1865NA-4T4B	18 x 65	457 x 1651	4" T 4" B	Natural	66.7	252.5	5.00
21"	AT-2162NA-4T	21 x 62	533 x 1574	4" T	Natural	88.0	333.1	7.00
	AT-2162NA-4T4B	21 x 62	533 x 1574	4" T 4" B	Natural	88.0	333.1	7.00
24"	AT-2472NA-4T-VB	24 x 72	609 x 1828	4" T	Natural	126.8	479.9	10.00
	AT-2472NA-4T4B-VB	24 x 72	609 x 1828	4" T 4" B	Natural	126.8	479.9	10.00
30"	AT-3072NA-4T-VB	30 x 72	762 x 1828	4" T	Natural	195.5	740.0	15.00
	AT-3072NA-4T4B-VB	30 x 72	762 x 1828	4" T 4" B	Natural	195.5	740.0	15.00
36"	AT-3672NA-4T-VB	36 x 72	914 x 1828	4" T	Natural	283.0	1071.2	20.00
	AT-3672NA-4T4B-VB	36 x 72	914 x 1828	4" T 4" B	Natural	283.0	1071.2	20.00
	AT-3672NA-6T6B-VB	36 x 72	914 x 1828	6" T 6" B	Natural	283.0	1071.2	20.00
	AT-3694NA-6T6B-VB	36 x 94	914 x 2388	6" T 6" B	Natural	318.0	1203.6	30.00
42"	AT-4272NA-6T6B-VB	42 x 72	1066 x 1828	6" T 6" B	Natural	290.6	1099.9	30.00
48"	AT-4872NA-6T6B-VB	48 x 72	1219 x 1828	6" T 6" B	Natural	477.7	1808.1	40.00
	AT-4894NA-6T6B-VB	48 x 94	1219 x 2387	6" T 6" B	Natural	657.1	2487.1	40.00
60"	AT-6094NA-6T6B-VB	60 x 94	1524 x 2387	6" T 6" B	Natural	710.2	2688.1	60.00
	AT-60110NA-6T6B-VB	60 x 110	1524 x 2794	6" T 6" B	Natural	896.2	3392.1	75.00
63"	AT-6370NA-6T6B-VB	63 x 70	1600 x 1778	6" T 6" B	Natural	687.0	2600.3	60.00
	AT-6383NA-6T6B-VB	63 x 83	1600 x 2108	6" T 6" B	Natural	832.3	3150.3	70.00

† El volumen de resina indicado son valores nominales y están sujetos a cambios según las preferencias y la experiencia del usuario.

COLORES DISPONIBLES



INSTRUCCIONES DE MANEJO

ESTOS TANQUES SOLAMENTE HAN SIDO PROBADOS PARA USO CON AGUA. TODO OTRO USO O SOLUCIONES PARA SU USO DEBEN SER APROBADOS POR EL FABRICANTE.

LEYENDA

T = Conexión Superior
 B = Conexión Inferior
 BL = Azúl
 NA = Natural
 BK = Negro

TANQUES DE SALMUERA Y TANQUES QUÍMICOS

AQUATROL™

SERIE BT/CS -

Tanques de Salmuera

Los Tanques de Salmuera Aquatrol Serie BT/CS son tanques de alta durabilidad fabricados para ofrecerle años de servicio sin preocupación de uso. Con su espesor de pared de ¼" (6.35mm)* los Tanques de Salmuera Aquatrol no se deformarán o se rajarán fácilmente, proporcionándole un tanque de alto rendimiento.



MARCA




VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Resistentes a químicos
- Rejilla, flotador y válvula air check incluidos

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Polietileno de Alta Duración



TANQUES AQUATROL - SALMUERA

Número de Parte	Descripción	Color	
100L	BT-1633-100S	Tanque de Salmuera completo, Cuadrado	Negro
100L	BT-1833-100	Tanque de Salmuera completo, Redondo	Negro
145L	BT-1840-145	Tanque de Salmuera completo, Redondo	Negro
350L	BT-2450-350	Tanque de Salmuera completo	Natural
500L	BT-3050-500	Tanque de Salmuera completo	Natural
1000L	BT-3948-1000	Tanque de Salmuera completo	Natural
1500L	BT-4260-1500	Tanque de Salmuera completo	Natural
2000L	BT-5060-2000	Tanque de Salmuera completo	Natural

TANQUE DE GABINETE


Número de Parte	Descripción	Color	
100L	CS-WB10	Tanque de Gabinete completo	Blanco / Negro

CLACK®

SERIE 110 - Tanques Químicos

La Línea económica de Tanques Químicos Clack® son tanques de almacenamiento de alta calidad. Fabricados con Polietileno resistente de alta densidad para ofrecerle años de servicio confiable hasta en las peores condiciones ambientales.

El cierre de Clack® a prueba de niños impide acceso accidental, mientras que la tapadera especial previene fugas accidentales cuando la tapadera es enroscada correctamente.



* Los materiales cumplen con los reglamentos de la FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1 y 3.2a, 178.3297, 178.2010, 175.320, 177.1640 y 181.32.

TANQUES QUÍMICOS

Número de Parte	Número de Proveedor	Descripción	Color	
15 gal	TQU01600	G21424PN7C00	Tanque P/Químico, 15 Galones (60 Litros)	Polynatural
35 gal	TQU03500	G21832PN7C00	Tanque P/Químico, 35 Galones (120 Litros)	Polynatural

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Plataforma de montaje integrada (Figura A).
- Cierre a prueba de niños (Figura B).
- Escala fácil de leer en galones y litros (Figura C).
- Tapadera especial.

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Polietileno Resistente de alta densidad*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para obtener más especificaciones técnicas de estos productos, favor de visitar el sitio web oficial de Clack Corp.